

iBiotec®

Nhà sản xuất các sản phẩm kỹ thuật và bình xịt cho ngành công nghiệp
Quy trình - MRO - Bảo trì
Dung môi thay thế - Thay thế CMR

Bảng kỹ thuật - Phiên bản ngày 19.12.2024

iBiotec® BIOCLEAN® AL HP sẵn sàng sử dụng

SẢN PHẨM CHỨC NĂNG QUADRUPLE
Chất làm sạch - Chất tẩy dầu mỡ
Chất khử cặn - Khử nhiễm độc
Đối với ngành nông sản
ISO 22 000 - Kế hoạch HACCP



Tuân thủ **Khuyến nghị của Ủy ban (EU) 2017/84** ngày 16 tháng 1 năm 2017 về việc giám sát hydrocacbon dầu khoáng trong thực phẩm và trong các vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm
Chất tẩy rửa làm sạch, tẩy dầu mỡ được đảm bảo không chứa HC, không chứa MOSH / POSH và không chứa MOAH
Báo cáo phân tích số 21/009486 phù hợp với tiêu chuẩn DIN / EN 16.995
(LC, GC-FID) có sẵn theo yêu cầu

CHỨNG NHẬN NSF A1
DÙNG TRONG CÁC KHU
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

BIOCLEAN AL HP ngay lập tức loại bỏ tất cả các chất ô nhiễm vô cơ, bụi, bột, bồ hóng, cặn đốt và tất cả các chất ô nhiễm hữu cơ, bao gồm dầu và mỡ nấu chín, khoáng chất và thực vật. Tương thích với tất cả các bề mặt, thủy tinh, gốm sứ, nhựa, cao su, kim loại không dễ bị ăn mòn như nhôm, thép không gỉ, kim loại siêu bóng, bề mặt sơn, mạ crom, mạ kẽm và mạ điện.

CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC TIÊU BIỂU

ĐẶC TÍNH	TIÊU CHUẨN	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
Về bề ngoài	Thị giác	Chất lỏng trong suốt	-
Màu sắc	Thị giác	Hồng	-
Mùi	-	Rất thấp, không có mùi thơm	-
Mật độ ở 25°C	NF EN ISO 12185	1,000	g/l
pH khi chưa pha chế	NF T90-008	10,7	-
pH ở mức 10%	NF T90-008	10,8	-
pH ở mức 5%	NF T90-008	10,6	-
Thời gian chảy cốc 3	NF EN ISO 2431	22	S
Chỉ số khúc xạ	ISO 5661	1,3350	Mục lục
Sức căng bề mặt tại 20 ° C ở mức 5%	ISO 6295	27,8	Dynes/cm
Điểm đóng băng	ASTM D 97	-10	°C
Tạo bọt ở mức 5%	NFT 60188	2/1000/170/0/250	mn/ml/l.h-1
hàm lượng hydrocacbon	LPCH	0	%
hàm lượng photphat	LPCH	0	%
Hàm lượng clo	GCMS	0	ppm
Hàm lượng kim loại nặng và kim loại đơn bội	GCMS	0	ppm
Nhu cầu oxy hóa học COD	NFT 90101	7420	mgO ₂ /l
Nhu cầu oxy sinh học BOD 5 sau 5 ngày	NF EN 1899-1	1350	mgO ₂ /l
TSS tổng chất rắn lơ lửng	NF EN 872	<2	mg / l
VSS chất rắn lơ lửng dễ bay hơi		<0,2	mg / l
Nitơ Kjeldhal (TKN)	NF EN 25663	475	mgN / l
ThOD lý thuyết nhu cầu oxy trong nước biển	ISO 15705	8033	mgO ₂ /l
Khả năng thấm ướt	-	..	Rating
Khả năng phân tán	-	...	Rating
Khả năng nhũ hóa	-	..	Rating
Khả năng tẩy dầu mỡ	-	...	Rating
Khả năng tẩy rửa	-	...	Rating



iBiotec® Tec Industries® Service
 Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
 Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.